

①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 33 17 594 A 1

⑥1 Int. Cl. 3:
G 01 R 33/022
G 01 R 33/08

②1 Aktenzeichen: P 33 17 594.2
②2 Anmeldetag: 14. 5. 83
④3 Offenlegungstag: 15. 11. 84

DE 33 17 594 A 1

⑦1 Anmelder:
Philips Patentverwaltung GmbH, 2000 Hamburg, DE

⑦2 Erfinder:
Dibbern, Uwe, Dr., 2000 Hamburg, DE

Behördeneigentlich

⑤4 Magnetfeldsensor

Der Magnetfeldsensor zur Erfassung des Gradienten eines Magnetfeldes besteht aus zwei in Reihe geschalteten Sensorelementen (1, 2), die mit zwei Widerstandselementen (7, 8) eine wheatstonesche Brückenschaltung bilden. Die Sensorelemente (1, 2) weisen parallel liegende Strompfade (3, 4) aus magnetoresistivem Material auf, die ohne Einwirkung eines Magnetfeldes (12) in derselben Richtung (5, 6) magnetisiert sind. Bei Einwirkung eines Magnetfeldes (12) ändern sich die ohmschen Widerstandswerte der Sensorelemente (1, 2) gleichsinnig, so daß die im Nullzweig der wheatstoneschen Brücke gemessene Spannung ein Maß für den Betrag des Magnetfeldgradienten (11) ist.




Fig. 1

14.05.83

- 5 - 3317594 PHD 83-054

PATENTANSPRÜCHE:

1. Magnetfeldsensor, bestehend aus zwei in Reihe geschalteten und mit zwei Widerstandselementen eine wheatstonesche Brückenschaltung bildenden ersten Sensorelementen, die parallel liegende Strompfade aus magnetisiertem, magneto-
5 resistivem Material aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, daß die Strompfade (3, 4) ohne Einwirkung eines Magnetfeldes in derselben Richtung (5, 6) magnetisiert sind und sich deren ohmsche Widerstandswerte bei Einwirkung eines Magnetfeldes (12) gleichsinnig ändern.
- 10
2. Magnetfeldsensor nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Widerstandselemente
- a) ebenfalls als Sensorelemente (13, 14) aus magnetisiertem, magneto-
15 resistivem Material ausgebildet sind,
- b) Strompfade (15, 16) aufweisen, die senkrecht zu den Strompfaden (3, 4) der ersten Sensorelemente (1, 2) ausgerichtet sind,
- c) ohne Einwirkung eines Magnetfeldes (12) in derselben Richtung (17, 18) wie die Strompfade (3, 4) der ersten
20 Sensorelemente (1, 2) magnetisiert sind,
und
- d) einen ohmschen Widerstand haben, der sich bei Einwirkung des Magnetfeldes (12) gegensinnig zu dem Widerstand in den auf den ersten Sensorelementen (1, 2) aufgebrachten
25 Strompfaden (3, 4) ändert.



"Magnetfeldsensor"

Die Erfindung bezieht sich auf einen Magnetfeldsensor,
bestehend aus zwei in Reihe geschalteten und mit zwei Wider-
standselementen eine wheatstonesche Brückenschaltung bilden-
den ersten Sensorelementen, die parallel liegende Strompfade
5 aus magnetisiertem, magnetoresistivem Material aufweisen.

Aus der DE-OS 29 11 733 ist ein Magnetfeldsensor bekannt,
der zwei Sensorelemente mit aus magnetoresistivem Material
bestehenden Strompfaden aufweist. Die in Reihe geschalteten
10 Sensorelemente bilden mit zwei magnetfeldunabhängigen
ohmschen Widerstandselementen eine wheatstonesche Brücken-
schaltung. Da die Strompfade der beiden Sensorelemente
mittels je eines Dauermagneten in zwei entgegengesetzte
Richtungen vormagnetisiert sind, die Strompfade jedoch
15 parallel liegen, nimmt bei Einwirkung eines äußeren Magnet-
feldes der ohmsche Widerstand des einen Sensorelementes zu,
und der ohmsche Widerstand des anderen Sensorelementes nimmt
ab. Somit ist die Spannung im Nullzweig der wheatstoneschen
Brückenschaltung ein Maß für den Betrag und unabhängig von
20 der Richtung oder der räumlichen Änderung des auf den Mag-
netfeldsensor einwirkenden Magnetfeldes.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Magnetfeld-
sensor zu schaffen, der den Gradienten eines Magnetfeldes
25 erfaßt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die
Strompfade ohne Einwirkung eines Magnetfeldes in derselben
Richtung magnetisiert sind und sich deren ohmsche Wider-
30 standswerte bei Einwirkung eines Magnetfeldes gleichsinnig

ändern. Da die Spannung im Nullzweig der wheatstoneschen Brücke der Differenz der magnetfeldabhängigen ohmschen Widerstandswerte der Sensorelemente entspricht, ist sie ein Maß für den parallel zur Verbindungslinie der beiden
5 Sensorelemente liegenden Magnetfeldgradienten. Außerdem ist der Magnetfeldsensor einfach und kompakt aufgebaut und preisgünstig herstellbar.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich
10 dadurch, daß die Widerstandselemente ebenfalls als Sensorelemente aus magnetisiertem, magnetoresistivem Material ausgebildet sind, Strompfade aufweisen, die senkrecht zu den Strompfaden der ersten Sensorelemente ausgerichtet sind, ohne Einwirkung eines Magnetfeldes in derselben Richtung wie
15 die Strompfade der ersten Sensorelemente magnetisiert sind, und einen ohmschen Widerstand haben, der sich bei Einwirkung des Magnetfeldes gegensinnig zu dem Widerstand in den auf den ersten Sensorelementen aufgebrauchten Strompfaden ändert. Hierbei vergrößert die gegensinnige Widerstandsänderung der
20 Sensorelemente die Empfindlichkeit des Magnetfeldsensors sehr stark.

Anhand der Zeichnungen werden einige Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben und deren Wirkungsweise erläutert.
25 Es zeigen
Fig. 1 einen Magnetfeldsensor mit zwei Sensorelementen,
Fig. 2 einen Magnetfeldsensor mit vier Sensorelementen.

Der Magnetfeldsensor in Fig. 1 weist zwei in Reihe geschaltete Sensorelemente 1 und 2 mit parallel liegenden Strom-
30 pfaden 3 und 4 aus magnetoresistivem Material auf. Die Strompfade 3 und 4 sind ohne Einwirkung eines äußeren Magnetfeldes in die Richtungen 5 und 6 magnetisiert.

35 Die Strompfade 3 und 4 können beispielsweise aus Permalloy

bestehen und unter Einwirkung eines Magnetfeldes in der Magnetisierungsrichtung 5 bzw. 6 auf die Trägerplatte der Sensorelemente 1 und 2 im Vakuum aufgedampft sein.

5 Die Sensorelemente 1 und 2 bilden mit den ohmschen Widerstandselementen 7 und 8 eine wheatstonesche Brückenschaltung, die mit einer Spannungsquelle 9 elektrisch verbunden ist. Ein Voltmeter 10 zeigt die Spannung im Nullzweig der wheatstoneschen Brückenschaltung an.

10 Wirkt ein in Richtung des Pfeiles 12 liegendes Magnetfeld auf den Magnetfeldsensor, werden die Magnetisierungsrichtungen 5 und 6 der Sensorelemente 1 und 2 gleichsinnig gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Der ohmsche Widerstand der Sensorelemente 1 und 2 nimmt zu, da sich der Winkel α zwischen
15 den Strompfaden 3 und 4 und den Magnetisierungsrichtungen 5 und 6 vergrößert. Nimmt das Magnetfeld 12 in Richtung des Gradienten 11 zu, nimmt der ohmsche Widerstand R_1 des Sensorelementes 1 stärker zu als der ohmsche Widerstand R_2
20 des Sensorelementes 2. Die vom Voltmeter 10 angezeigte Spannung

$$U_1 = U_9 (R_1 R_8 - R_2 R_7) / (R_2 + R_1) R_8 + R_7,$$

25 wobei U_9 die Spannung der Spannungsquelle 9 und R_7 und R_8 die konstanten ohmschen Widerstandswerte der Widerstandselemente 7 und 8 bedeuten, ist somit ein Maß für den in Richtung des Pfeiles 11 liegenden Gradienten des Magnetfeldes 12.

30 In der Fig. 2 sind die Widerstandselemente 7 und 8 durch die Sensorelemente 13 und 14 ersetzt, deren Strompfade 15 und 16 senkrecht zu den Strompfaden 3 und 4 der Sensorelemente 1 und 2 ausgerichtet sind. Die Sensorelemente 13 und 14 sind
35 ohne Einwirkung eines Magnetfeldes 12 in die Richtungen 17

und 18 magnetisiert, die parallel zu den Magnetisierungsrichtungen 5 und 6 der Sensorelemente 1 und 2 liegen.

Bei Einwirkung eines Magnetfeldes 12 auf die Sensorelemente 1, 2, 13 und 14 verdrehen sich neben den Magnetisierungsrichtungen 5 und 6 der Sensorelemente 1 und 2 auch die Magnetisierungsrichtungen 17 und 18 der Sensorelemente 13 und 14 gegen den Uhrzeigersinn. Da sich hierbei der Winkel β zwischen den Strompfaden 15 und 16 und den Magnetisierungsrichtungen 17 und 18 verringert, nimmt der ohmsche Widerstand der Sensorelemente 13 und 14 ab. Da das Magnetfeld 12 in Richtung des Gradienten 11 zunimmt, nimmt der ohmsche Widerstand R_{13} des Sensorelementes 13 stärker ab als der ohmsche Widerstand R_{14} des Sensorelementes 14.

Die vom Voltmeter 10 angezeigte Spannung

$$U_2 = U_9(R_1R_{14} - R_2R_{13}) / (R_2 + R_1) / R_{13} + R_{14}$$

verändert sich bei der Einwirkung eines Magnetfeldes 12 auf den Magnetfeldsensor stärker als U_1 , so daß der in Fig. 2 dargestellte Sensor eine empfindlichere Anzeige des Betrages des Magnetfeldgradienten 11 liefert als der in Fig. 1 dargestellte Magnetfeldsensor.

- 6 -
- Leerseite -

Number:

33 17 594

Int. Cl.³:

G 01 R 33/022

Anmeldetag:

14. Mai 1983

Offenlegungstag:

15. November 1984




Fig. 1




Fig. 2